

IP66 Porta-mecanismos e quadro manual com tomada francesa e RJ45 6 UTP

REF. KFH126U/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Soluções K45

EC000024

MATERIAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO	CLASSIFICAÇÃO IP	MANUTENÇÃO
Francesa	IP66	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.
CLASSIFICAÇÃO IK	DISPONIBILIDADE DE KIT	
08	Sim	
INTENSIDADE (A)		CARGA MÁXIMA (KG)
16 A		1500 Kg - Caixa fechada 250 Kg - Caixa aberta

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES	EXTINÇÃO (°C)	REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta	+650 °C (segundo norma IEC 60670)	Unicamente com ferramenta
NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA	REMOÇÃO DA MOLDURA	
1	Unicamente com ferramenta	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 |

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053332948	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.158	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053332948	VOLUME EMBALAGEM 1837680
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.158	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.131	ALTURA EMBALAGEM 114	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 130	LARGURA DA EMBALAGEM 124
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.131	