

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K123B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proporcione la máxima conectividad a sus dispositivos de audio y otros sistemas analógicos con el conector Mini-Jack de 2,5 mm de Simon K45. Este conector cuenta con una tapa embellecedora en tono blanco que, con sus acabados sencillos, da a su estancia la mayor funcionalidad, adaptándose a todo tipo de espacios. Con embornamiento a tornillo, admite una longitud máxima de cableado de 30 metros y sección de cable de 0,2 a 0,5 mm. Compuesto por materiales de termoplástico autoextinguibles y libres de halógenos, garantiza la seguridad frente a un posible incendio, al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Además, presenta un intervalo de temperatura de 5°C a 40°C y puede alcanzar temperaturas máximas que rocen los -25°C y los 50°C. El conector Mini-Jack de Simon K45, asegura la máxima conectividad de audio, elegancia e innovación, minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

Mini-Jack

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CABLES

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064751

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.01

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436064751

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT