

Placa embellecedora para entrada de canal de 20x30 mm de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K21/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa emebelecedora, de la serie Simon K45, en color blanco, y que sirve para entrada de canal de 20 x 30 mm (el canal no se incluye) y cuenta con 1 elemento. Es apta tanto para superficie como para empotrar, en lugares con una temperatura de entre -5 a 60°C, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas mucho más elevadas. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en termoplástico libre de halógenos, que es un material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son de 45 x 45 x 8,5 mm y, para limpiarlo, solo vas a necesitar usar un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos y/o paños que contengan cloro en su fórmula, ya que podría dañarse.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para entrada de canal de 20x30 mm

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye la canal de 20x30 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y tubo o prensaestopa

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1207224.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036710	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.20
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 81.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 92.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 162.00	