Proyector 640.31 Superficie WW Wide Flood Negro

REF. **64031038-483**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con tecnología LED COB y distribución fotométrica WIDE FLOOD, el proyector 640.31 de la gama para iluminación interior de Simon, es garantía de sostenibilidad, funcionalidad e iluminación de última generación. Su luminaria, diseñada para una instalación en superficie o suspendida, es ideal para obtener una iluminación general o de acento, dependiendo de las necesidades concretas de cada espacio. Con una temperatura de color de 3000 K para un tono cálido WW, cuenta con un rendimiento de 1300 lm, un consumo total de 16 W y una vida útil de 30.000 horas a 25 °C y una temperatura máxima de 35 °C. Es compatible con fuentes de alimentación de 120-240 Voltios y 50-60 Hercios. Además de incluir control de encendido, sus acabados en un discreto color negro y el estilo minimalista de su instalación en suspensión, hacen del proyector Simon 460.31 la opción ideal para dotar al espacio de innovación, funcionalidad y estilo.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
82 lm/W

LÚMENES (LM)
1300 lm

LÚMENES/W
1300 lm/16W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
16 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053141090

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.94

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053141090

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
130.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3718000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM