


Unidad portamecanismos IP66 con cierre de seguridad para una función de 1 elemento acero inox Simon K45

REF. KSE0SEC/23/72



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pieza para fijación en suelo referencia KSE0SEC/23/72 perteneciente a la serie de productos profesionales Simon K45, ideal para montajes y acabados tanto profesionales como de carácter doméstico en diferentes entornos de trabajo. Diseñado para una perfecta fijación en empotrados de suelo técnico y en empotrados de pavimento. Integra unidad portamecanismos IP66 de acero inox AISI 304 con cierre de seguridad para una función de elemento. Máxima protección y seguridad gracias a zócalo termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio. Elemento en metal con unas dimensiones de 130 x 130 x 50 mm con tapa y anclajes protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas, modelos apto para diferentes instalaciones. Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KFH100SEC/72

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Unidad portamecanismos IP66
vacía con cierre de seguridad,
junta de estanqueidad cuadrada
para cubeta IP66, 4 tornillos para
fijación de unidad
portamecanismos y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas. Desde finales de marzo de 2023 se sustituye la tornillería tipo Allen por tipo Torx para realizar el apriete del tornillo aplicando menos esfuerzo, reduciendo el ruido generado debido a la expansión del inserto y evitar la posible deformación de la cabeza del tornillo durante el mantenimiento del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IK

07,08

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, cuando la unidad portamecanismos no está en uso permite el cierre hermético de la tapa.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP66

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

1 elemento

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

La unidad portamecanismos se fija sobre la cubeta a través de 4 tornillos de cabeza hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm suministrados con la unidad portamecanismos.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

La tapa dispone de sentido de apertura acorde a la elección de la orientación de la cubeta durante la fase de instalación.

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando la unidad portamecanismos con la cubeta acorde al tipo de instalación (ref. KGE170 para suelo de pavimento y ref. KGE170TF para falso suelo)

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436043565	0.41	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1445213.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436043565	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.41
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	77.00	0.41
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	137.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.41	137.00	