

## Perfil de alumínio Ofiblock Line de 1 elemento com 2 acessos para cablagem traseira grafite Simon K45

REF. KFC131/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Design minimalista e máxima funcionalidade com o perfil alumínio Ofiblock Line da coleção Simon K45. Com acabamentos num sofisticado grafite, e com linhas planas que se adaptam a todo o tipo de espaços, este perfil para Ofiblock é perfeito para ganhar em conectividade, maximizado as possibilidades estéticas num mesmo produto. Desenhado para 1 elemento e com 2 acessos para cablagem traseiro, permite a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia num mesmo espaço compacto, graças a sua instalação encastrada. Além disso, o perfil inclui placa cega para facilitar a distribuição interna de cablagem. Com uma dimensão de 54 x 90 x 54 mm, está composto por alumínio anodizado, com perfil e tampas laterais de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que previnem a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Funcionalidade, segurança e design minimalista dentro deste perfil Ofiblock Line da Simon K45.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 2 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

### OBSERVAÇÕES

Dispõe de 2 entradas de cablagem posterior para permitir a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia em quaisquer móveis.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### VINCULÁVEL

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### RAL

7021

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

2

### ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

### VERSÃO

1 elemento

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais e na secção traseira do perfil.. Entrada para mangueira de cablagem elétrica e para cablagem de voz e dados ou multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações nas tampas laterais segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.<sup>a</sup> KSF131/8)

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053117811

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.14

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

911400.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053117811

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

72.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.14

### LARGURA DA EMBALAGEM

72.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

105.00