

Cadre Ofiblock Line pour 2 modules doubles pour encastrement dans un mobilier en acier inoxydable Simon K45

RÉF. KSF134/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Line
et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre Line Ofiblock pour
encastrement dans le mobilier et
manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d'épaisseur ou plus.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

4 modules

MONOBLOC

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

240x64 mm

VERSION

2 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Fixez le cadre Ofiblock Line au mobilier à l'aide de vis latérales. Alternativement, vous pouvez utiliser le jeu de pinces (réf.KSF7) qui ne nécessite pas de visser le cadre Ofiblock Line au mobilier

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le cadre comprend des trous latéraux pour permettre la fixation sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436065239	0.32	84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.32	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1.70
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436065239	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
1.70	1	0.32
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
DMQ	273.00	0.32
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	74.00	KGM