

Interrupor-detector de presencia 230V~ de medio elemento blanco Simon 27 Play

REF. 27342-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor - detector de presencia de módulo estrecho (22,5 x 45 mm) en color blanco.

Alimentación de 230 V y regulación de desconexión de 10 segundos a 15 minutos. Regulación del nivel crepuscular. Es compatible con todo tipo de cargas: Incandescencia y halógenas 230 V (500W), halógenas con trafo electromagnético y electrónico (300 VA), motores (150 VA) y fluorescencia (80 VA).

Se recomienda no combinar este producto con pulsadores con luminoso. Se puede empotrar e instalar en superficie y está fabricado por componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Viene equipado con sistema de embornado a tornillo y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. El pelado de cable necesario para la conexión es de 8 mm.

El ángulo de cobertura es de 90° y tiene un alcance aproximado de 5 metros.

Pertenece a la serie Simon 27 Play.

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000133

OBSERVACIONES

Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLABLES

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXIÓN

от 10 сек до 15 мин

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTROMAGNÉTICO (W)

300 VA

COMPATIBLE CON AUXILIAR
ELECTRÓNICO

No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTRÓNICO (W)

300 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES CON
REACTANCIA ELECTRÓNICA
REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)

80 VA

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)

De 0 a 1000 lux

COMPATIBLE CON BAJO
CONSUMO (W)

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

CANTIDAD MÁXIMA POR
CIRCUITO

Sin limitación

TIPO DE MECANISMO

Датчик движения

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

150 VA

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO APROXIMADO (M)

5

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

IR

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053060759	0.05	85.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.04	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.13
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053060759	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.05
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	25.00	0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	60.00	KGM