

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K104A/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, a través de su gama Simon K45, aporta todos los elementos y soluciones necesarias para su instalación multimedia. En aquellos casos en que es menester una conexión en paralelo, se presenta este conector. Compatible con todos los envoltentes de clipaje directo, así como también como las cajas de la gama Cima, a través de las placas adaptadoras. Permite cableado según sus indicaciones técnicas, y está recomendado en aquellos sitios en los que es necesaria una velocidad multimedia segura y cómoda con rapidez en la colocación. Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra con placa embellecedora. Acabado aluminio, gama Simon K45. Embornamiento por soldadura. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 2 elementos y 4 módulos. Apto para superficie y empotrar. Admite cables de 0,2 a 0,5 mm. Temperaturas que resiste: 5 a 40° C y -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 90x45 mm. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

NÚMERO DE CONTACTOS

25

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

2 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

25

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436046221

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

70.00

ANCHO EMBALAJE

93.00

LONGITUD EMBALAJE

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911.40

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.19

PESO NETO EMBALAJE

0.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM