Prolongamento 0,5 metros para coluna alumínio de 1 face Simon 500 Cima

REF. **53555101-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se procura a máxima funcionalidade e conetividade em sua zona de trabalho, a gama Simon 500 Cima dá um passo mais e põe à sua disposição a prolongamento de 0,5 metros para coluna de alumínio fixadas em teto. Com 1 face e uma dimensão de 500 x 110 x 72 mm, é adequada para instalação em qualquer tipo de chão, tanto técnico como pavimento, facilitando a montagem ao realizar-se mediante pressão com guia telescópica ao forjado do teto. Mas, se deseja garantir a robustez da estrutura total, só é possível o combinar com um prolongamento de coluna. Fabricado em Alumínio anodizado, garante-lhe uma maior resistência e durabilidade do produto contribuindo, além disso, um design inovador e minimalista para que sua zona de trabalho possua a máxima segurança, funcionalidade e elegância características de toda a coleção Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Prolongamento e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000795

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da guia metálica separadora fornecida na coluna.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101834

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.36

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101834

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
119.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
31.84

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM