Downlight 725.24 WW Comfort 1-10 V

REF. **72524130-883**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Alumínio

APLICAÇÃO
Iluminação de realce,Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade

CLASSE ETIM
EC001744

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CRI
80.00

LÚMENS (LM)
2200 lm

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

DRIVER INCLUÍDO
Sim

LÚMENS/W
2200 lm/22W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-10 - 35 ºC

L70 (ºC)
30 000 h

ÓTICAS
Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120º

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

TIPO DE COR
WW

POTÊNCIA (W)
22 W

CONTROLE
1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053089613

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.84

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053089613

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
117.00

LARGURA DA EMBALAGEM
257.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
257.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
7727733.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.84

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM