

**Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo de
segurança e ligação de bornes por parafuso alumínio
Simon K45**

REF. K01/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A base de tomada modelo K01/8 da série Simon K45 responde às necessidades profissionais de uma correta montagem para todo o tipo de instalações. Trata-se de um elemento para ficha de formato schuko com acabamentos em cor alumínio e tipo de ligação de bornes por parafuso de fácil e cómoda montagem. A gama Simon K45 para esta série de tomadas e tampas para tomadas de energia está dirigido para sistemas que suportam valores de Intensidade de 16 Amperes e 250 Volts de voltagem. Apresentam componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, além de minimizar a toxicidade em caso de emissão de fumos garantindo a maior segurança e proteção possível para diferentes ambientes de trabalho. Versão individual de dois módulos com dimensões 45x45 mm e uma profundidade de 39mm conformando uma peça eficiente para culminar sistemas e instalações elétricas com todas as garantias de uma ancoragem sólida, rápido e simples.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMADAS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.^a 50012088-033

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053227480

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

121251.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053123171

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

49.00

LARGURA DA EMBALAGEM

101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

245.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1212505.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.49

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.49

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM