

Downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood Negro

REF. 70321038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto cuenta con una referencia que lo identifica dentro de nuestro catálogo online, es la siguiente: 70321038-483. De categoría A. Máxima eficiencia en el consumo de la luz y una vida útil propia de la tecnología LED de última generación: hasta 30.000 horas de vida en perfecto estado y con la luz en sus máximos parámetros lumínicos (teniendo en cuenta una temperatura de 25°C).

Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros, mientras que la frecuencia eléctrica con la que actúa es de 50/60 Hz. Esta luminaria downlight de la gama 703 cuenta con un control simple de tipo ON - OFF.

¿Necesitas saber más sobre esta luminaria downlight? Aquí puedes consultar la información de producto de forma detallada, todos los datos sobre la logística, compatibilidades y otros aspectos de interés. Asimismo, te invitamos a conocer otros productos de esta gama disponibles en este instante en nuestro catálogo online.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES (LM)

630 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

630 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088418

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053088418

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.345

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.225

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.345

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.225

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT