Boîte murale en métal à encastrer pour 4 modules doubles en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **KTC400/8**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Acier inoxydable

MATÉRIAU
Acier inoxydable

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Boîte encastrée, séparateur de métal, câble de masse, bouchons d'accès au câblage, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC002601

REMARQUES
Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour le raccordement des conduits. Le boîtier comprend des entrées latérales et arrière pour le raccordement de conduits de diamètre 20 et 25 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
6, 8 et 12 éléments

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE
Rail fourni dans la structure de la boîte

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICATION IK
10

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
4 Modules doubles

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
170 x 271 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
4

VERSION
8 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
En fixant les griffes incluses dans l'entourage en combinaison avec des produits d'agrégats, des liants, des additifs, etc.

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon K45 (fourni avec le cadre)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré dans le mur

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053093115

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.85

POIDS NET DU PRODUIT
1.85

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053093115

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
69.00

LARGEUR EMBALLAGE
188.00

LONGUEUR EMBALLAGE
289.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
7.09

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.85

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM