

Proyector POINT 56 Carril 2700K Flood DALI Blanco

REF. 92062312-200



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la familia POINT de SIMON desarrollado para una eficaz iluminación puntual o uniforme en espacios comerciales, escaparatismo, hoteles, galerías y otros espacios de interior. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y con acabados en blanco RAL 9016. Con una óptica Flood de 31° y su excelente reproducción cromática ofrece una gran calidad lumínica, además de ser precisa en la obtención del efecto buscado gracias a su sistema de regulación. Permite una orientación de 360° en el eje vertical y 180° en el eje horizontal. Utiliza una potencia de 21W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2700K con un CRI 90. La luminaria va equipada con un equipo electrónico DALI integrado y alimentado a una tensión de 220/240V. Instalación a carril. Modelo POINT 56.

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio inyectado

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

DALI

CRI

90.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

II

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 79 lm/W

LÚMENES (LM)

1280 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓPTICAS

Flood 31°

POTENCIA (W)

21 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8436547052592 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 4452120.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8436547052592 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.68 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 83.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.62 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ANCHO EMBALAJE 180.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.80 | LONGITUD EMBALAJE 298.00 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.62 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT | |