

## Marco para pared de empotrar con tapa abatible y bastidores para 3 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51040103-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Modelo de marco de pared 51040103-038 de la serie profesional de componentes de instalación Simon 500 Cima, adaptable para el montaje de todo tipo de instalaciones y compatibles para el uso con otros componentes y elementos de la gama Simon 500 Cima. Se trata de un marco de empotrar con tapa abatible y con la integración de bastidores, versión para 6 elementos facilita la instalación y montaje en empotrados en pared. Diseñado en material de plástico y acabados en tonalidades en grafito, integra componentes de carácter termoplásticos libre de halógenos minimizando el riesgo y peligro en situaciones de llama y emisión de humos, cumpliendo las certificaciones profesionales de seguridad. Medidas 220 x 164 x 50 mm con una profundidad de 21 mm, siendo un elemento muy versátil para completar la capacidad organizativa de entornos de trabajo e instalaciones profesionales y domésticas con la mayor facilidad.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5MΩ a 500 V

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### RAL

7021

### INMUNIDAD

### ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 199 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

3 elementos dobles

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092316

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3.519

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053092316

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

90

### PESO NETO EMBALAJE

0.469

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

170

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.469

### LONGITUD EMBALAJE

230

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.469

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

