

## Desviador "T" com 1 entrada macho e 2 saídas 3 polos fêmea com sistema de travamento de mangueiras elétricas em grafite Simon Fiação elétrica

REF CR7312/14



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### OBSERVAÇÕES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

#### ACABAMENTO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

## MERCADO DISPONÍVEL

CE

## RAL

7021

## IP

IP20

## TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+70° C

## INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a 70° C

## VERSÃO

Macho (Entrada) y Hembra (salidas)

## PROFUNDIDADE (MM)

43 mm

## DIMENSÕES (MM)

58 x 28

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

## NORMA

NORMA

## INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

### VOLUME PRODUTO

0.3 MMQ

### PESO LÍQUIDO

0.029 KGM

### PESO BRUTO

0.029 KGM

### QUANTIDADE DE EMBALAGEM

10

### PESO LÍQUIDO

0.29 KGM

### PESO BRUTO

0.29 KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436055285