CARGADOR USB DOBLE A+C 30W POWER DELIVERY GRAFITO SIMON 27

REF. **2701196-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Grafito

MATERIAL
Metal,Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM
EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE CARGADORES USB
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053341209

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053341209

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
55.00

ANCHO EMBALAJE
65.00

LONGITUD EMBALAJE
65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
232.38

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.09

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM