

## Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP aluminium Simon K45

RÉF. KB96U/8



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 6 UTP et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

**MARCHÉ DISPONIBLE**  
CE

**SECTION DE CÂBLE ADMISE**  
(MM)

22-26 AWG câblage

**CONNEXION RJ45**

Avec outil d'insertion

**CARACTÉRISTIQUES DU**  
**CONNECTEUR**

Catégorie 6 UTP

**CONNECTEURS RJ45**

Inclus dans la plaque voix et de données

**TEMPÉRATURE MAX PENDANT**  
**LES TRAVAUX DE**  
**CONSTRUCTION (°C)**

+60° C

**PROTECTION CONTRE LA**  
**POUSSIÈRE**

Oui

**FORMAT**

RJ45

**CLASSIFICATION IP**

IP20

**MAINTENANCE**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

**PLAGE DE TEMPÉRATURE**  
**PENDANT L'INSTALLATION (°C)**

-5 à 60° C

**NOMBRE DE MODULES**

demi

**TYPE DE PLAQUE**

Plate

**MODULE ADAPTATEUR RJ45**

Livré avec plaque voix et données

**PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TYPE D'ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSION**

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

**INSTALLABLE DANS BOÎTE**  
**D'ENCASTREMENT**

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

**SENS D'INSTALLATION**

Vertical selon la direction des mécanismes

**TYPE D'INSTALLATION**

Adapté pour montage en saillie et encastré

**RETRAIT DE LA PLAQUE**

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.39                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>136.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436046412              | VOLUME EMBALLAGE<br>1472064.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>147206.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>88.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>3.90     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.39     | LARGEUR EMBALLAGE<br>123.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>3.90      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |