

Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento preto Simon K45

REF. K18/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Adequada tanto para superfície como para encastrar e com uns elegantes acabamentos em preto, nossa placa embelezadora para 1 conetor de conexão rápida de 3 polos faz parte da coleção Simon K45. A escolher entre macho ou fêmea, suas medidas são de 45x45x8,5 mm e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos para poder garantir que as chamas não se propaguem se tivesse incêndio, além de uma mínima toxicidade no caso de emissão de fumos. Ainda que a peça não inclui o conetor, poderás escolher outras marcas de conectores de ligação rápida, já que nossa placa é compatível com os principais fabricantes. O único que se requer para uma correta fixação do conetor é que os clips tenham entre 1,5 e 2 mm de espessura. E é que a coleção Simon K45 foi especialmente desenhada para apaixonar até aos clientes mais exigentes, já que reúne todo o tipo de mecanismos autoextinguíveis para poder desfrutar de uma total segurança. É por isso que nosso compromisso por reinventarmos a cada dia se faz patente em cada uma de nossas coleções.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor de ligação rápida de 3 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conetor de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conetor na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

GST18

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

7021

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.009	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	911400
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436036703	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.3	20	0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70	0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.009	93	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140	