

Conetor 2RCA fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K101B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor 2RCA fêmea, da série Simon K45, com placa embelezadora em acabamento de alumínio. Com medidas de 22,5 x 45 mm, requer muito pouca manutenção. A ligação de bornes destes conetores é a parafuso e recomenda-se usar um comprimento máximo de cablagem de 30 metros. A instalação deste conetor Simon K45 é muito versátil, já que é possível encastrá-lo ou instalá-lo sobre superfície. Trata-se da versão individual de um único módulo, fabricado através de componentes metálicos isolados termoplasticamente, para evitar perigos de incêndio. Além disso, não leva nenhum tipo de halogéneos. A temperatura máxima que suportam estes conetores varia num intervalo de -25 até +50 graus centígrados. Para limpá-los simplesmente há que utilizar um pano seco e limpo, livre de produtos corrosivos. Os conetores Simon K45 apostam pela segurança e a facilidade na instalação, permitindo que o utilizador tenha opções variadas para isso.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor 2RCA fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

RCA

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

RCA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064652	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064652	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	