# Люк регулируемой глубины на 4 S-модуля для установки в бетон серого цвета Simon CIMA

РЕФ. **SF470/1**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА

Серый

### МАТЕРИАЛ

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon CIMA и Simon K45 (через адаптер)

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Люк, металлическая перегородка, кабель заземления, крепеж и руководство по установке

### КЛАСС ETIM

EC000024

### ЗАМЕЧАНИЯ

При установке в бетонный пол необходимы монтажные коробки арт. G400 или G44. Используйте декоративную накладку арт. KF801/8 или S405/1 если не устанавливается элемент напольного покрытия

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Поролоновая прокладка в выводе кабеля

### ДОСТУПНО В
на 1, 2, 3, 4 и 6 двойных постов

### КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ
12

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Установка металлической перегородки на соответствующие крепления

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

### КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

### НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
1300kg

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

### КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
4 S-модуля

### RAL
7011

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
170 x 265 mm

### КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
12

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ
4 двойных поста

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (MM)
от 14 до 54 mm

### УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

### КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
2

### УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

### ТУШЕНИЕ (ºC)
+850 ºC / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

### ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Посредством фиксации монтажных лапок

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

### МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica y metálica

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

### ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

# ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436052789

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
1.60

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
1.60

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436052789

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
186.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
282.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
3933900.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.85

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.60

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon