

Cubeta metálica regulable pavimento para cajas SF610/..., SF670/... Simon Serie S

REF. G600



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Acero

MATERIAL

Acero

CLASE ETIM

EC000114

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

DIMENSIÓN DE

EMPOTRAMIENTO (MM)

463 x 463 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE
CANAL

4

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 a cada lado,
diagonal). Se recomienda
asegurar la caja de montaje con
4 tornillos para una fijación
máxima y segura.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436013988

PESO NETO DEL PRODUCTO

8.63

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

16216875.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436013988

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

8.65

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

ALTURA EMBALAJE

465.00

PESO NETO EMBALAJE

8.63

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

75.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

8.63

LONGITUD EMBALAJE

465.00