

Interrupteur va-et-vient blanc 10 AX 230 V~ avec bouton-poussoir et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000201-090



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

TYPE DE BASCULE

Large

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TYPE DE COUVERCLE

Long

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION (V~)

127/230 V~

FORMAT

Rapide

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053267967	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.033	LONGUEUR EMBALLAGE 262
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.033	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1301092
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053267974	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS NET EMBALLAGE 0.33
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 104	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM

