Base de tomada francesa 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso vermelho Simon K45

REF. **KL02/6**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pertencente à série Simon K45 encontramos esta base de tomada francesa. Apresenta-se-nos num atrevido cor vermelho e conta com indicador luminoso e dispositivo individual. Trata-se de uma base individual composta de dois módulos, adequada para dispositivos de até 16 amperes e 250 volts. As suas dimensões são de 45 x 45 milímetros e 39 milímetros de profundidade. Este dispositivo instala-se à maneira tradicional, mediante parafuso, mas incorpora uma moderna tecnologia que reduz a propagação de incêndios e a toxicidade do fumo. Isto é possível graças aos materiais utilizados no seu fabrico que são metálicos e sem halogéneos e contam com isolamento termostático autoextinguível. Sua limpeza é também simples e consiste simplesmente em passar acima da base um pano seco, sem necessidade de incorporar nenhum produto adicional. A base de tomada francesa Simon K45 num precioso cor vermelho é perfeita para ambientes quentes e em tons similares. Seus características convertem-na numa base de qualidade e moderna, mas ao mesmo tempo simples de instalar e manter.

ACABAMENTO

Vermelho

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.ª 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
3002

NÚMERO DE TOMADAS
1

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.ª 50012088-03X

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
121251.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053123386

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
49.00

LARGURA DA EMBALAGEM
101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
245.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1212505.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM