

818.22 1135mm en saillie 4000K Micro On-Off CRI80 Noir

RÉF. 81822038-684



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire linéaire individuel LED 818 en surface mediante soporte específico, avec un corps en aluminium extrudé y fini en couleur negro. Longueur de 1135 mm, equipada con difusor microprismático y module LED de 4000K con IRC CRI80. Ofrece un flux lumineux de 3550 lm con una puissance de 34W y une efficacité de 104 lm/W. Commande On-Off, alimentation 220-240V, idéal pour oficinas, comercios y espacios interiores où un éclairage fonctionnel et soigné est requis.

MATÉRIAU

Aluminium

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

REMARQUES

Comprend les accessoires d'installation.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

NW

OPTIQUES

Microprismatique

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053376294

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

3.17

POIDS NET DU PRODUIT

2.69

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053376294

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

160.00

LARGEUR EMBALLAGE

145.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1145.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

26564000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.17

POIDS NET EMBALLAGE

2.69

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM