

## Kit de sobre mesa completo con 4 bases de enchufe schuko y placa para 4 conectores RJ45 aluminio Simon 400 Top

REF. 42604000-133



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Para maximizar las conexiones y funcionalidades de su zona de trabajo, Simon 400 pone a su disposición el kit de sobremesa con 4 bases de enchufe tipo Schuko y 2 elementos vacíos, totalmente personalizable para adecuarlo a sus necesidades concretas. De acabados en elegante aluminio y diseñado para instalación empotrada, este kit se adapta a cualquier ambiente, minimizando el espacio y maximizando las funciones del mecanismo. Compatible con tensión de 16 Amperios y 250 Voltios, su fuente de alimentación se enlaza a conectores figura Wieland gst 18i de 3 polos macho aéreos y 22 cm de latiguillo. Además, tiene una rigidez dieléctrica, sin perforación ni contorneo, de 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, y resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V. De elevación manual y fijación mediante mordazas incorporadas, está fabricado por perfil de aluminio anodizado, y tapa y sujeciones de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que previenen de la propagación de llama y toxicidad por humo.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

2

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE  
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i  
3 polos macho aéreo con  
latiguillo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS  
TRASERAS

2

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4 bases para circuito de  
corriente estandar

VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE  
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC  
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas  
existentes en el soporte de  
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en  
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el  
material necesario para su  
instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053196113

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3918750.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053196113

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

330.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.05

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

125.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.05

### LONGITUD EMBALAJE

95.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT