

Cuba de plástico para caixa de chão regulável de 12 elementos para instalação em chão de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052106-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Cuba de plástico para caixa de chão regulável de 12 elementos da série Simon 500 Cima em cor cinza. Esta cuba de plástico é perfeita para instalá-la de forma encastrada em pavimentos. Ao instalar esta cuba tens que a combinar com uma caixa de chão de pavimento de 12 elementos, também em cor cinza (ref.52050006-035) ou em acabamento grafite (ref.52050006-038). Fabricou-se seguindo a norma UNE-EN 60.670-23 e está composta de plástico em cor cinza e termoplástico sem halogéneos. Este inovador material faz que não se propaguem as chamas em caso de incêndio e também que exista um baixo nível de toxicidade se houver uma emissão de fumos. As suas dimensões são de 259 x 312 x 80 mm e pode-se instalar em chão de pavimento de divisões com temperaturas entre os -5 e os 60°C, ainda que também suporta temperaturas a mais de 90°C.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba e tampa protetora com manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 12 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050006-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050006-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

CLASSIFICAÇÃO IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

259 x 312 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

8

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chãos de pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar a cuba com 4 parafusos para uma fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101759	1.32	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6.67
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101759	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	1.32
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.32	263.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	317.00	

