Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare WW 1-10V

REF. **72060140-683**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la luminaria modular 720 Advance de la gama Simon para iluminación interior, obtendrá la máxima calidad e innovación en un diseño compacto de estilo minimalista. Esta luminaria M4 60 x 60, cuenta con sistema LowGlare anti-deslumbramiento, con un tono de iluminación cálido (temperatura de 3000K para WW), y óptica microprismatizada. Con un flujo luminoso de 3200 lm/28 W, tiene una tensión de alimentación de 100-240 Voltios a 50-60 Hz, y una vida útil de 100.000 horas a 25 ºC para L70, y de 40.000 para L90. Incluye sistema de regulación lumínica 1-10 V y está diseñada para instalación, tanto empotrada como en superficie, en techo técnico y perfilería vista. Además, y gracias a su dimensión de 595 x 595 mm y sus acabados en intenso tono blanco, se garantiza la integración del conjunto en el espacio aportando un estilo actual y elegante.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
40 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
82

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
114 lm/W

LÚMENES (LM)
3200 lm

LÚMENES/W
3200 lm/28W

ÓPTICAS
Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053191798

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.62

PESO NETO DEL PRODUCTO
5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053191798

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
70

ANCHO EMBALAJE
600

LONGITUD EMBALAJE
600

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.234

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM