

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K123B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proporcione la máxima conectividad a sus dispositivos de audio y otros sistemas analógicos con el conector Mini-Jack de 2,5 mm de Simon K45. Este conector cuenta con una tapa embellecedora en tono blanco que, con sus acabados sencillos, da a su estancia la mayor funcionalidad, adaptándose a todo tipo de espacios. Con embornamiento a tornillo, admite una longitud máxima de cableado de 30 metros y sección de cable de 0,2 a 0,5 mm. Compuesto por materiales de termoplástico autoextinguibles y libres de halógenos, garantiza la seguridad frente a un posible incendio, al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Además, presenta un intervalo de temperatura de 5°C a 40°C y puede alcanzar temperaturas máximas que rocen los -25°C y los 50°C. El conector Mini-Jack de Simon K45, asegura la máxima conectividad de audio, elegancia e innovación, minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

Mini-Jack

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CABLES

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064751

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064751

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.019

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT