

Kit personalizable con 1 base de enchufe schuko y 4 elementos vacíos negro S400 Top

REF. 42501000-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Saque el máximo partido a sus dispositivos de conexión con el kit de sobre mesa personalizable de la colección Simon 400 Top. Con 1 base de enchufe Schuko y 4 elementos vacíos, podrá seleccionar las funciones que mejor se adaptan a las necesidades del espacio. De acabados en negro y con un diseño compacto, este kit se integra en todo tipo de espacios aportando un estilo actual y minimalista. Conectado a figura Wieland gst 18i, su tensión de alimentación es de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad, con una rigidez dieléctrica de 2000 V a 50 Hz/minuto y resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V. De elevación manual y diseñado para instalación empotrada en mobiliario, su montaje no requiere de herramientas adicionales garantizando una instalación rápida y sencilla desde la parte superior de la mesa o escritorio. Optimizar el espacio ganando en funcionalidad es posible gracias a este kit personalizable de Simon 400 Top.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL

9005

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

4

NÚMERO DE TOMAS

1 base para circuito de corriente estandar

VERSIÓN

5 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195765

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3384375

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

285

PESO NETO EMBALAJE

0.825

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

125

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.825

LONGITUD EMBALAJE

95

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.825

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT