# Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad, indicador luminoso y emb. a tornillo aluminio Simon K45

REF. **KL01/8**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko 16 A 250V, con obturador de seguridad y acabados en alumnio. Con un voltaje de 250 y función señalizadora, esta base de enchufe cuenta, además, con un indicador luminoso que le facilita el control, sencillo y rentable, de los estados de conmutación sin necesitar dispositivos especiales gracias a la iluminación tipo LED. Con un clásico acabado en aluminio, la base de enchufe Schuko 16 A, aporta a su hogar un estilo discreto al que se suma la tranquilidad de estar compuesto de materiales de termoplástico y libre de halógenos que impiden la propagación de humo en caso de incendio. Puede soportar un intervalo de temperatura de instalación que oscila entre los -5 ºC y los 60 ºC . Con embornamiento a tornillo y un discreto tamaño de 45 x 45 mm, facilita la opción de instalarlo en superficie o empotrado, dependiendo de las necesidades concretas de su hogar.

## ACABADO

Aluminio

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa embellecedora e indicador luminoso

## CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ à 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a 60º C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### MONOBLOQUE
No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-033

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas / salidas

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
121251.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.52

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436044838

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
49.00

ANCHO EMBALAJE
101.00

LONGITUD EMBALAJE
245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1212505.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.52

PESO NETO EMBALAJE
5.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM