Placa embellecedora para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **KB18/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección Simon K45 presenta su placa embellecedora para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos, en unos sencillos pero elegantes acabados en blanco. A elegir entre macho o hembra, la pieza presenta unas medidas de 45x45x8,5 mm, un grosor de 8,5 mm y ha sido fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, garantizando la no propagación de las llamas si hubiese incendio, y una toxicidad extremadamente baja si hubiera emisión de humos. Siempre que los clips tengan entre 1,5 y 2 mm de grosor, no tendrás problema a la hora de fijar el corrector correctamente. Esto es posible gracias a que nuestra placa resulta compatible con las principales marcas de de conectores de conexión rápida. En Simon somos una empresa líder en el sector en cuanto a soluciones para el hogar. Por ello, si lo que buscas es que tu hogar tenga las mejores soluciones de conectividad, no puedes perderte la colección Simon K45. Una colección pensada para ofrecer la mejor calidad y unos productos a la vanguardia de la tecnología. Todo ello de la mano de una de las mejores marcas del mercado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye los conectores (deben adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones para 1 y 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
GST18

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

RAL
9003

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036734

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM