

Goulotte de sol 2m et 130x18mm avec 3 compartiments

RÉF. TF11183/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11183/8 avec couvercle en aluminium anodisé est idéal pour la distribution de câblage électrique et de données en intérieur, en particulier dans les environnements exigeants. Avec un profil de 130x18 mm, il se distingue par son indice de protection IK07, garantissant une résistance aux impacts et à une utilisation fréquente. Il supporte une charge maximale de 55 kg/cm², ce qui le rend adapté aux bureaux, espaces commerciaux et environnements éducatifs. Son installation est simple et rapide grâce aux points de fixation prédéfinis, permettant un accès facile à l'entretien par le retrait du couvercle avec des outils spécifiques.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053229095

POIDS NET DU PRODUIT

1.38

LONGUEUR EMBALLAGE

2005.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436027923

VOLUME EMBALLAGE

26165250.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

8

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

11.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

145.00

POIDS NET EMBALLAGE

11.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM