

DETECTOR PIR DE PRESENCIA DE 180° Y 10 METROS CON LUZ AJUSTABLE IP44 220/240V Coati

REF. AF141200



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento en blanco COATI de pared con detección PIR y es de gran utilidad para la instalación en pasillos o entradas tanto interiores como exteriores. Tiene un ángulo de detección de 180° y un radio de 10 metros máximo y permite ajustar el enfoque para optimizar el rango de detección. Ofrece la posibilidad de determinar tanto el tiempo de iluminación, entre 10 segundos y 4 minutos, y regular el nivel de iluminación mínimo de funcionamiento para que conecte los dispositivos cuando detecte movimiento a partir de un nivel de luz en el ambiente.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

FRECUENCIA

50 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 30 a 2000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+15...+25

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO APROXIMADO (M)

10

ALCANCE (M)

10 metros

TIPO

Detector de presencia

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852141206	0.21	258.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
92.00	0.16	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
80.00	KGM	23149125.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
100.00	18412852141203	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	1438.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3858188.00	122.00	0.96
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	198.00	KGM