

simon

Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad grafito Simon 82

REF. 82028-38



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuenta con la instalación de la tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad con un acabado en grafito. El material de fabricación utilizado para este elemento tiene una calidad máxima puesto que está formado por termoplástico que tiene unos intervalos de temperatura media entre los 5 y 40°C y las temperaturas máximas oscilan entre los -25 y 50°C. La seguridad que tiene con los elementos de la serie Simon 82 es confiable puesto que cumple con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

La serie Simon 82 tiene compatibilidad con la serie Simon 77 por lo que puede combinar los diferentes diseños y obtener su propio estilo con elegancia, equilibrio y sencillez. Además podemos destacar los acabados vanguardistas organizados en cuatro familias las cuales son metal noble, madera, metal color y color. Podrá instalar la tecla doble de manera fácil teniendo en cuenta sus medidas de 55x55 mm y se es idóneo para superficie y para empotrar donde desee.

| ACABADO | MATERIAL | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Grafito | Plástico | Tecla doble y soporte de fijación |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| Subida-bajada de persianas | Mecanismos Simon 75 | EC000011 |

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCTION INDICADORA | | VERSIÓN |
| No | | Doble |
| CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | |
| IP20 | 5 - 40 °C | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical | Apto para superficie y empotrar |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8421053257722 | 0.022 | 223 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0.022 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 3017190 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053049686 | MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 20 | 0.447 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0 | 82 | 0.44 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 165 | KGM |