

Кит на 2 поста, механизмы: 2 розетки Schuko 2P+E 16A 250B~ с з/у USB A 10W + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010211-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

2 розетки с з/у USB, суппорт и
инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Зарядное устройство USB A Smart Charge

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB
10W

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
2 поста

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка с USB

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 B~

ВЕРСИЯ
Комбинированное

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 B~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
КОМПЛЕКТА
Горизонтальный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053201305	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.16	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053201305	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 0.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.16
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.16	ШИРИНА УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 0.00	