

## Detector de presencia y luminosidad para pasillos HF de superficie KNX BL negro

REF. 89215736-238



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
30 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
10 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  
10 s - 1092 min

ALIMENTACIÓN (V~)  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL  
9005

RANGO APROXIMADO (M)  
25 x 3 m

TIPO  
HF

CONTROL  
KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
2

TIPO DE INSTALACIÓN  
Superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342749

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.375

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342749

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.375

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.265

ALTURA EMBALAJE

161

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

143

ANCHO EMBALAJE

101

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.265