

Kit de sobre mesa personalizable con cargador 2xUSB, 4 schukos y 1 elemento vacío aluminio Simon 400 Top

REF. 42623000-133



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 400 destaca por sus funciones vanguardistas, su diseño y su seguridad. La seguridad antiincendios que ofrecen los productos de esta serie es simplemente excepcional, sus sujeciones y tapas están fabricadas en materiales libres de halógenos y en termoplástico autoextinguible los que evita tanto la propagación de la llama como la creación de humos tóxicos. Fabricado en metal con un acabado en aluminio estamos ante un kit de sobre mesa personalizable con cargador 2 x USB, 3 bases de enchufe schuko y dos espacios vacíos para personalizar. La serie 400 te ofrece la posibilidad de instalar tus conexiones donde más se necesitan y sin necesidad de largos cables por el suelo, gracias a su sistema de elevación manual podremos ocultarlo de una manera rápida y eficaz. Las dimensiones de este kit para 6 elementos son de 295 x 120 x 80 milímetros, fabricado para un voltaje de 250 voltios y una intensidad de 16 amperios.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

2

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con
latiguillo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASERAS

2

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3 bases para circuito de
corriente estandar

NÚMERO DE CARGADORES USB

1

VERSIÓN

6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas
existentes en el soporte de
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el
material necesario para su
instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053208137

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3562500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053208137

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

330.00

PESO NETO EMBALAJE

1.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.20

LONGITUD EMBALAJE

95.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT