

## Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo blanco Simon 500 Cima

REF. 50000458-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con la base de enchufe francesa doble de la colección Simon 500 Cima, conseguirá la garantía de seguridad, innovación y funcionalidad en un diseño compacto. Con acabados en un intenso tono blanco, incluye dispositivo de seguridad para un equilibrio perfecto entre diseño y protección. Con una dimensión de 100 x 50 mm y 46 mm de profundidad, esta base de enchufe francesa está diseñada para instalación tanto empotrada como en superficie, mediante embornamiento a tornillo. Estas características de montaje, garantizan la total integración del conjunto en todo tipo de espacios y ambientes. Es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Fabricada con materiales metálicos aislados con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio ya que previene la propagación de llama y toxicidad por humo. Puede alcanzar temperaturas máximas que superan los 60 °C.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa  
y manual de instalación

#### CLASE ETIM

EC000125

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Francesa

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ENLAZABLE

Si, mediante accesorio 50000996-039

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### MONOBLOQUE

No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### RAL

9003

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                         | KGM                              | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | EAN EMBALAJE                     | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                         | 8421053097380                    | 3.52                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 10                               | DMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ALTURA EMBALAJE                  | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 112.00                           | 0.00                       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.11                         | 117.00                           | 1.11                       |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | LONGITUD EMBALAJE                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.11                         | 269.00                           | KGM                        |

