

Luminaria con detector integrado 9,4 W 4000K

REF. 89191000-094



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

64 W

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

CLASIFICACIÓN IK

03

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

TIPO

HF

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

CONTROL

On/Off

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341599

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.742

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341599

VOLUMEN EMBALAJE

10800000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.742

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.397

ALTURA EMBALAJE

300

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

300

ANCHO EMBALAJE

120

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.397