


Comutador para cartão com 2 microinterruptores e indicador luminoso 250 V~

REF. 26550-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Todos são vantagens se decidimos utilizar o Comutador para cartão com dois microinterruptores e indicador luminoso 6 A 250 V~ da série Simon 82. Já são muitos os particulares e profissionais que têm optado por esta opção. Com ligação de bornes por soldadura/faston e uma secção de cabo de 0,5 mm, recomenda-se executar a instalação associando o artigo a um relé. Em caso de não o fazer, a intensidade máxima do comutador é de 6 A (2 A indutivos). Realizado em formato individual é adequado para superfície e encastrar. Também destacada sua resistência à passagem do tempo. Seu segredo? Ter sido fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, cuja limpeza é simples para evitar a oxidação de sua estrutura. A tudo isto se soma uma relação entra a qualidade do comutador e seu preço inigualável pelas empresas da concorrência.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053250099

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053048566

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.57

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM