

Luminaire étanche Simon 780 IP65 5000K 1500

RÉF. 78032033-885



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

118 lm/W

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80

LUMENS (LM)

5900 lm

CLASSIFICATION IP

IP65

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS/W

5900 lm/50W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20 - 35 °C

L70 (°C)

50,000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

50 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

TYPE DE COULEUR

CW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface / Mur / Suspendu

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | EAN EMBALLAGE 8421053217214 | VOLUME EMBALLAGE 6249600 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0 | HAUTEUR EMBALLAGE 1550 | POIDS BRUT EMBALLAGE 1.338 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.338 | LARGEUR EMBALLAGE 64 | POIDS NET EMBALLAGE 1.02 |
| POIDS NET DU PRODUIT 1.02 | LONGUEUR EMBALLAGE 63 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |