Interruptor para pasen-esperen de medio elemento blanco Simon 27 Play

REF. **27805-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un interruptor blanco para pasen-esperen con unas medidas de 22,5x45 mm, de medio elemento. Pertenece a la amplia y extensa gama de artículos de Simon 27 Play.

Para que funcione deberá conectarlo a una alimentación de 250 V~, tenga en cuenta que la sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. Para su instalación bastará con colocarlo sobre la superficie o empotrarlo, ya que es apto para ambas opciones. El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Las características de estos materiales hacen que el producto sea capaz de soportar temperaturas que oscilan entre los 0 y 40ºC, pudiendo llegar a soportar máximas de -20ºC de mínimo y 75º C de máximo.

Cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente de EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012, para su higiene limpiar con un paño suave humedecido ligeramente con agua y jabón. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor para pasen-esperen

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se utiliza con un indicador del sistema de esperar y entrar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

TIPO
Interruptor

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053090381

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
365040.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM