

Connecteur USB 2.0 femelle B avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K131B/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Type B USB 2.0 connector, female, that comes with a trim plate in white colour. It is a mechanism that has a female-female connection, a new much easier and fast, without welding. Included in the series Simon K45, is suitable for surface and flush mounting. It measures 22.5x45 mm and consists of a single module. It is manufactured with metal components with thermoplastic insulation and self-extinguishing halogen-free. This is a material that provides maximum security in case of fire, guaranteeing no flame spread in case of fire. The ideal is that the cabling does not exceed the 5 meters for low-speed devices such as keyboards, mice, or the 2,2 meters for those who are high-speed, such as the or the printers, hard drives. It is essential to the maintenance in this kind of parts. It will be enough to clean it with a soft and dry cloth.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur USB 2.0 femelle de type B et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les périphériques à basse vitesse (claviers, souris) et 2,2 mètres pour les périphériques à haute vitesse (imprimantes, disques durs, etc.) Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RÉVISION

+34 2.0

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

TYPE DE CONNECTEUR

USB

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053112885

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053112885

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

LARGEUR EMBALLAGE

40.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM