

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de  
ITT Cannon® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima**

REF. 50016085-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Elemento de placa para conexiones de voz y datos número 50016085-030, forma parte del conjunto de productos y componentes de la profesional gama Simon 500 Cima, adaptable para todo tipo de sistemas e instalaciones profesionales y entornos de trabajo. Placa de voz y datos de formato plano con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP con clipaje de ITT Cannon® elemento de fácil montaje y sujeción. Se trata de un modelo que presenta color y tonalidades en sus acabados en blanco, integra componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos, minimizando el riesgo en situaciones de llama o emisión de humos. Permite la fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Posee unas medidas de 50 x 50 x 11 mm y una profundidad de 11 mm, siendo una pieza adaptable para diferentes clases de entornos de trabajo y en distintos sistemas e instalaciones profesionales.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de ITT Cannon®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ITT Cannon®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ITT Cannon®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053096901	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.017	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.17
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.017	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

