

Conetor VGA HD15 fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K100B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A marca Simon contribui às instalações multimédia, todos os elementos necessários para sua realização. Desta maneira oferece uma solução integral a todas suas necessidades de conectividade e conexões multimédia. Isto inclui placas audiovisuais para conexões multimédia de projetores, sistemas de áudio, dispositivos móveis, equipamentos de videoconferência e informática. Todas as soluções para suas salas de conferências, conexão de projetores, salas de mistura, etc., e aqueles lugares nos que seja necessária conexão de alta velocidade em imagem e áudio. Simplicidade na instalação através de parafusos. Compatível com todos os sistemas de segurança Simon. Conectores e placas para multimédia. Conector VGA HD15 fêmea com placa embelezadora. Acabamento alumínio. Gama Simon K45. Ligação de bornes por parafuso. Método aplicativo por Inserção. Comprimento máximo recomendado de cablagem: 20 metros. Conector Individual. Adequado para superfície e encastrar. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Dimensões 45x45 mm. Limpar com um pano suave e seco. Recomenda-se usar detergentes neutros sem cloro.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector VGA HD15 fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTATOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

VGA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436058941	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436058941	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	