

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K128B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor USB 2.0 tipo A fêmea, da série Simon K45. A placa embelezadora do produto aposta por um bonito acabamento em alumínio. O tipo de ligação de bornes do conetor é a parafuso, pelo que resulta muito simples sua instalação. O comprimento máxima de cablagem que recomenda-se para este tipo de conetores da série Simon K45 varia em função do dispositivo que se vá utilizar. Para dispositivos low-speed (ratos, teclados, etc..) recomenda-se um máximo de 5 metros de cabo; para dispositivos high-speed (discos duros, impressoras, etc..) as recomendações são de um máximo de 2,5 metros de cabo. Este conetor USB é a versão individual de um único elemento e um único módulo. É possível instalá-lo em superfície ou encastrado e suporta temperaturas muito elevadas. Foi fabricado a partir de componentes metálicos, isolados termoplasticamente, sem halogéneos. Desta forma a segurança durante o seu uso é total. Com medidas de 22,5 x 45 milímetros, o conetor USB 2.0 Simon K45, oferece muitíssima versatilidade e qualidade.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

USB

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064775	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064775	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	