

## Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 RJ45 da ADC Krone® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50017085-030



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa plana de voz e dados de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ADC Krone®. É de cor branco e conta com uma janela de proteção de pó. O mecanismo cumpre com o regulamento e inclui-se na série Simon 500 Cima, uma coleção cujos artigos se encarregam de melhorar a conectividade dos espaços. Esta placa de voz e dados representa uma completa solução que assegura uma alta velocidade na transmissão de dados. Tem dimensões de 50x50x11 mm. O produto vem com encaixes para seu fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem que faça falta adaptador. A placa é fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material muito seguro em caso de incêndio, pois evita que as chamas se estendam e, além disso, garante a baixa toxicidade perante a presença de fumos. Com respeito a sua manutenção, pode limpá-la com um pano suave e seco.

#### ACABAMENTO

Branco

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

#### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série HK Keystone da ADC Krone®.

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da ADC Krone®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da ADC Krone®

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053096949               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.60              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>54.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.01  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>52.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.15        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>215.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

