

## Marco para pared de empotrar y bastidores para 4 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51010104-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

#### CLASE ETIM

EC000007

#### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8

### RAL

7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 262 mm

### VERSIÓN

4 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                  |                         |                            |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE   |
| 0.256                            | 0                       | 5                          |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO         | EAN EMBALAJE            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                | 8421053091807           | MMT                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO       | PESO BRUTO EMBALAJE     | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                | 1.28                    | 8.134                      |
| PESO NETO DEL PRODUCTO           | ALTURA EMBALAJE         | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.256                            | 170                     | DMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0                                | 290                     | KGM                        |
| UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO EMBALAJE      | ANCHO EMBALAJE             |
| KGM                              | 1.28                    | 165                        |

